

Benne auto-basculante automatique Galva

Basculement et retour automatique par inclinaison du mât du chariot. Vidage maîtrisé. Déclenchement automatique.

Capacité de 300 à 2550 litres.
Charge unitaire de 1200 à 2000 kg.
Caisse en tôle pliée 30 et 30/10 ème avec ceinture supérieure renforcée par rebord 3 plis anti-coupure. Châssis rigide tubulaire en 40/10 ème et flasques de guidage épaisseur 6 ou 8 avec fin de course intégrée.

Soudures extérieures continues et intérieures discontinues.
Déclenchement automatique du basculement par contact (servant d'anti-glissement) et manuel par levier.
Loquet de sécurité évitant tout déclenchement intempestif lors des transferts, à enlever avant basculement.
Basculement de la caisse par inclinaison du mât du chariot vers l'avant.
Retour automatique en position verrouillée par inclinaison du mât vers l'arrière.
Fin de basculement amortie par butées caoutchouc.



Modèle	12.1354.01	12.1354.02	12.1354.03	12.1354.04
Volume (litres)	300	500	850	1030
Charge (kg)	1200	1200	1500	1500
Larg. ext. (mm)	1180	1295	1660	1660
Larg. int. (mm)	965	1080	1040	1040
Long. ext. (mm)	830	1080	1080	1280
Long. int. (mm)	750	1000	1000	1200
Haut. ext. (mm)	700	790	1000	1000
Finition	Galva	Galva	Galva	Galva
Haut. sol/bec (mm)	590	650	840	840
Entraxe fourreaux (mm)	540	790	790	790
Fourreaux section int. (mm)	200 x 80	200 x 80	200 x 80	200 x 80
Préhension	Ma, Tp, Ce	Ma, Tp, Ce	Ma, Tp, Ce	Ma, Tp, Ce
Épaisseur tôle (mm)	30/10°	30/10°	30/10°	30/10°
Déclenchement	Auto. par contact	Auto. par contact	Auto. par contact	Auto. par contact
Ø roulettes (mm)				
Type de roulettes				
Matière roulettes				
Sens roulage				
Poids (kg)	120,0	155,0	218,0	230,0



Benne auto-basculante automatique Galva

Modèle	12.1354.05	12.1354.06	12.1354.07	12.1354.08
Volume (litres)	1270	1530	1910	2550
Charge (kg)	1800	1800	2000	2000
Larg. ext. (mm)	1935	1935	1935	1935
Larg. int. (mm)	1720	1720	1720	1720
Long. ext. (mm)	1080	1280	1580	2080
Long. int. (mm)	1000	1200	1500	2000
Haut. ext. (mm)	1180	1180	1180	1180
Finition	Galva	Galva	Galva	Galva
Haut. sol/bec (mm)	980	980	980	980
Entraxe fourreaux (mm)	790	790	790	790
Fourreaux section int. (mm)	200 x 80	200 x 80	200 x 80	200 x 80
Préhension	Ma, Tp, Ce	Ma, Tp, Ce	Ma, Tp, Ce	Ma, Tp, Ce
Epaisseur tôle (mm)	30/10°	30/10°	30/10°	30/10°
Déclenchement	Auto. par contact	Auto. par contact	Auto. par contact	Auto. par contact
Ø roulettes (mm)				
Type de roulettes				
Matière roulettes				
Sens roulage				
Poids (kg)	270,0	289,0	314,0	360,0

