

Benne auto-basculante

Benne auto-basculante conçue pour l'évacuation rapide des déchets (gravats, métaux, bois, plastiques, cartons, sable, etc.). **Déclenchement automatique du basculement** par appui et manuel par levier. Volume **300 à 1350 litres** (selon le modèle de benne auto-basculante). 2 guides-fourches entièrement tôleés. Munis de **4 roulettes** (2 fixes et 2 pivotantes) à bandage caoutchouc. Finition poudre Epoxy polymérisée à 190°C pendant 30 mn après dégraissage et phosphatation. **Résiste à la corrosion et aux rayures**. Commande minimum : 1 pièce / coloris.



Bleu azur RAL 5015 Suppl. : 0,00 € Départ Usine : 35	Bleu foncé RAL 5010 Suppl. : 0,00 € Départ Usine : 35	Gris RAL 7000 Suppl. : 0,00 € Départ Usine : 35	Orange RAL 2004 Suppl. : 0,00 € Départ Usine : 35	Vert RAL 6011 Suppl. : 0,00 € Départ Usine : 35
				

Modèle	12.1134.03	12.1134.05	12.1134.04	12.1134.02	12.1134.01
Spécifications Bennes					
Déclenchement	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Entraxe fourreaux (mm)	800	800	800	800	700
Fourreaux section int. (mm)	170 x 50	170 x 50	170 x 50	170 x 50	170 x 50
Haut. sol/bec (mm)	800	920	920	750	530
Matière roues	bandage caoutchouc	polyamide/nylon	polyamide/nylon	bandage caoutchouc	bandage caoutchouc
Nbre de roues	2 fixes - 2 pivotantes	2 fixes - 2 pivotantes	2 fixes - 2 pivotantes	2 fixes - 2 pivotantes	2 fixes - 2 pivotantes
Préhension	Ce, Ma	Ce, Ma	Ce, Ma	Ce, Ma	Ce, Ma
Caractéristiques Générales					
Charge (kg)	1350	2000	1700	1000	600
Volume (litres)	750	1350	1000	500	300
Haut. hors-tout (mm)	1030	1210	1210	910	840
Haut. utile (mm)	830	980	980	700	490
Larg. ext. (mm)	1070	1320	1070	920	820
Long. ext. (mm)	1300	1500	1500	1300	1300
Finition	Epoxy	Epoxy	Epoxy	Epoxy	Epoxy
Poids (kg)	150,0	205,0	182,0	130,0	95,0

<http://www.axess-industries.com>