

Benne auto-basculante renforcée - charge lourde

Pour produits lourds, utilisation intense, prise au talon par les fourches.

Capacité : de 550 à 2500 litres.
 Charge unitaire : de 1800 à 3000 kg.
 Caisse en tôle pliée 30/10 ème.
 Châssis rigide tubulaire en 40 et 50/10 ème. Caisse pliée avec une ceinture supérieure renforcée par rebord 3 plis anti-coupure. Raidisseur latéraux, frontaux et sur fond de caisse.
 Axe de pivot Ø 35 mm sur coussinets avec graisseurs.
 Prise au talon par les fourches pour une optimisation de déport.
 Déclenchement du basculement manuel par levier. Loquet de sécurité évitant tout déclenchement intempestif lors de transferts, à enlever avant basculement.
 Fin de basculement amortie par butées caoutchouc.

Modèle sur socle avec prise transpalette.
 Modèle sur roues équipé de 2 fixes et 2 pivotantes avec main courante.



Modèle	12.1346.01	12.1346.02	12.1346.03	12.1346.04
Volume (litres)	550	750	950	1150
Charge (kg)	1800	1800	2400	2400
Larg. ext. (mm)	1280	1280	1280	1280
Larg. int. (mm)	1200	1200	1200	1200
Long. ext. (mm)	1000	1250	1500	1750
Long. int. (mm)	750	1000	1250	1500
Haut. ext. (mm)	1295	1295	1295	1295
Finition	Peinture anti-corrosion	Peinture anti-corrosion	Peinture anti-corrosion	Peinture anti-corrosion
Haut. sol/bec (mm)	1125	1125	1125	1125
Entraxe fourreaux (mm)	350	600	850	900
Fourreaux section int. (mm)	170 x 70	170 x 70	170 x 70	170 x 70
Préhension	Ma, Tp, Ce	Ma, Tp, Ce	Ma, Tp, Ce	Ma, Tp, Ce
Épaisseur tôle (mm)	30/10°	30/10°	30/10°	30/10°
Déclenchement	Manuel par levier	Manuel par levier	Manuel par levier	Manuel par levier
Ø roulettes (mm)				
Type de roulettes	2 fixes – 2 pivotantes	2 fixes – 2 pivotantes	2 fixes – 2 pivotantes	2 fixes – 2 pivotantes
Matière roulettes	Alu/polyuréthane	Alu/polyuréthane	fonte/polyuréthane	fonte/polyuréthane
Sens roulage	Frontal	Frontal	Latéral	Latéral
Épaisseur tôle châssis (mm)	40/10°	40/10°	40/10°	40/10°



Benne auto-basculante renforcée - charge lourde

Modèle	12.1346.05	12.1346.06	12.1346.07
Volume (litres)	950	1450	1950
Charge (kg)	2400	2400	2400
Larg. ext. (mm)	1330	1330	1330
Larg. int. (mm)	1220	1220	1220
Long. ext. (mm)	1250	1750	2250
Long. int. (mm)	1000	1500	2000
Haut. ext. (mm)	1460	1460	1460
Finition	Peinture anti-corrosion	Peinture anti-corrosion	Peinture anti-corrosion
Haut. sol/bec (mm)	1210	1210	1210
Entraxe fourreaux (mm)	600	900	900
Fourreaux section int. (mm)	170 x 70	170 x 70	170 x 70
Préhension	Ma, Tp, Ce	Ma, Tp, Ce	Ma, Tp, Ce
Epaisseur tôle (mm)	30/10°	30/10°	30/10°
Déclenchement	Manuel par levier	Manuel par levier	Manuel par levier
Ø roulettes (mm)			
Type de roulettes	2 fixes – 2 pivotantes	2 fixes – 2 pivotantes	2 fixes – 2 pivotantes
Matière roulettes	fonte/polyuréthane	fonte/polyuréthane	fonte/polyuréthane
Sens roulage	Frontal	Latéral	Latéral
Epaisseur tôle châssis (mm)	40/10°	40/10°	40/10°

