

## Benne basculante renforcée

Charges unitaires : dynamique : 800 kg,  
 statique : 3000 kg.  
 Capacité 400 litres.  
 4 côtés tôlés et nervurés obtenus par  
 pliages automatisés.  
 Fond renforcé par des nervures pliées et 2  
 tôles soudées.  
 Système de bascule et d'accrochage au  
 palonnier solidaire de la caisse et soudé  
 sur les deux côtés latéraux. Permet d'avoir  
 un équilibre constant lors de la  
 manœuvre de vidage, diminuant ainsi  
 les chocs.  
 Vidage commandé par le cariste en  
 position assise.  
 4 oreilles de gerbage et d'élinguage.  
 Permettent d'aligner plus facilement les  
 containers et de sécuriser leur stockage.  
 2 semelles longitudinales avec platine  
 centrale soudée.  
 Finition poudre Epoxy polymérisée à 190°C  
 pendant 30 mn après dégraissage et  
 phosphatation. Résiste à la corrosion et  
 aux rayures.  
 Commande minimum : 1 pièce / coloris.



Orange RAL 2004 Suppl. : 0,00 €	Bleu foncé RAL 5010 Suppl. : 0,00 €	Bleu azur RAL 5015 Suppl. : 0,00 €	Vert RAL 6011 Suppl. : 0,00 €	Gris RAL 7000 Suppl. : 0,00 €

<b>Modèle</b>	<b>12.0508.01</b>
<b>Charge (kg)</b>	800
<b>Volume (litres)</b>	400
<b>Long. ext. (mm) [A]</b>	1000
<b>Larg. ext. (mm) [B]</b>	800
<b>Haut. hors-tout (mm)</b>	690
<b>Haut. utile (mm) [C]</b>	500
<b>Finition</b>	Epoxy
<b>Piètement</b>	Semelles
<b>Nbre d'oreilles</b>	4
<b>Préhension</b>	Ce
<b>Déclenchement</b>	Manuel
<b>Poids (kg)</b>	60,0

## Benne basculante renforcée

