

Benne basculante renforcée

Charges unitaires : dynamique : 800 kg,
 statique : 3000 kg.
 Capacité 400 litres.
 4 côtés tôlés et nervurés obtenus par
 pliages automatisés.
 Fond renforcé par des nervures pliées et 2
 tôles soudées.
 Système de bascule et d'accrochage au
 palonnier solidaire de la caisse et soudé
 sur les deux côtés latéraux. Permet d'avoir
 un équilibre constant lors de la
 manœuvre de vidage, diminuant ainsi
 les chocs.
 Vidage commandé par le cariste en
 position assise.
 4 oreilles de gerbage et d'élinguage.
 Permettent d'aligner plus facilement les
 containers et de sécuriser leur stockage.
 2 semelles longitudinales avec platine
 centrale soudée.
 Finition poudre Epoxy polymérisée à 190°C
 pendant 30 mn après dégraissage et
 phosphatation. Résiste à la corrosion et
 aux rayures.
 Commande minimum : 1 pièce / coloris.



Orange RAL 2004 Suppl. : 0,00 €	Bleu foncé RAL 5010 Suppl. : 0,00 €	Bleu azur RAL 5015 Suppl. : 0,00 €	Vert RAL 6011 Suppl. : 0,00 €	Gris RAL 7000 Suppl. : 0,00 €

Modèle	12.0508.01
Charge (kg)	800
Volume (litres)	400
Long. ext. (mm) [A]	1000
Larg. ext. (mm) [B]	800
Haut. hors-tout (mm)	690
Haut. utile (mm) [C]	500
Finition	Epoxy
Piètement	Semelles
Nbre d'oreilles	4
Préhension	Ce
Déclenchement	Manuel
Poids (kg)	60,0

Benne basculante renforcée

