

Bennes auto-basculantes pour aspiration haut. réduite

Récupération déchets avec groupe d'aspiration. Supportant jusqu'à 40 kpa de dépression. Adaptable à tous styles de raccordement.

Couvercle amovible étanche avec joint mousse néoprène, équipé en standard d'une virole sans bord. Fixation du couvercle par 4 grenouillères réglables.

Basculement par déclenchement automatique ou manuel par levier. Livrée avec 1 chaîne de sécurité.



Blanc RAL 9010 Suppl. : 0,00 €	Rouge RAL 3000 Suppl. : 0,00 €	Orange RAL 2004 Suppl. : 0,00 €	Noir RAL 9005 Suppl. : 0,00 €	Marron RAL 8004 Suppl. : 0,00 €
				
Jaune orange RAL 1028 Suppl. : 0,00 €	Jaune RAL 1003 Suppl. : 0,00 €	Gris RAL 7036 Suppl. : 0,00 €	Bleu RAL 5015 Suppl. : 0,00 €	Vert RAL 6029 Suppl. : 0,00 €
				

Modèle	12.0457.01	12.0457.02
Volume (litres)	520	520
Charge (kg)	1200	1200
Larg. ext. (mm) [A]	1370	1370
Larg. int. (mm) [B]	1160	1160
Long. ext. (mm) [C]	1200	1200
Long. int. (mm) [I]	1000	1000
Haut. ext. (mm) [D]	820	850
Finition	Peinture anti-corrosion	Peinture anti-corrosion
Entraxe fourreaux (mm) [F]	700	700
Fourreaux section int. (mm)	165 x 55	165 x 55
Préhension	Ma, Tp, Ce	Ma, Tp, Ce
Epaisseur tôle (mm)	30/10°	30/10°
Déclenchement	Auto.	Manuel par levier
Ø roulettes (mm)		125
Type de roulettes		2 fixes – 2 pivotantes



Bennes auto-basculantes pour aspiration haut. réduite

Modèle	12.0457.01	12.0457.02
Matière roulettes		Alu/polyuréthane
Sens roulage		Frontal
Type couvercle	Amovible	Amovible
Poids (kg)	205,0	215,0

