

## Bennes auto-basculantes standard

Capacité **250 à 2000 litres.**  
 Charge utile **1000 kg à 1500 kg.**

Cette benne est devenue universelle dans la plupart des secteurs d'activités grâce à sa simplicité de fonctionnement et à sa robustesse.

**Composée d'un châssis galvanisé et d'un bac** qui se déverrouille à distance grâce à un levier relié à une corde, provoquant ainsi un **basculement complet amorti par des butées en caoutchouc.** **Le bac est entièrement étanche** par un cordon de soudure continu.

**Il permet donc la collecte pour le tri sélectif imposé par les directives européennes.**

Equipé d'un **carter de protection.**  
 Préhensible par : **Chariot élévateur** (1 entrée).

Modèles sur socle ou sur roulettes polyuréthane de diamètre 160 mm.

Finition peinte ou galvanisée.  
 Coloris standard jaune (RAL 1007) d'autres coloris disponibles sur demande (rouge RAL 3000, bleu RAL 5015, vert RAL 6017).

Options disponibles : Couvercle, 4 pieds galva, 4 roues de rechange.



RAL 1007 RAL 1007 Suppl. : 0,00 €	RAL 3000 RAL 3000 Suppl. : 38,00 €	RAL 5015 RAL 5015 Suppl. : 38,00 €	RAL 6017 RAL 6017 Suppl. : 38,00 €



## Bennes auto-basculantes standard

Modèle	12.0525.01	12.0525.02	12.0525.03	12.0525.04	12.0525.05
Volume (litres)	250	500	1000	1500	2000
Charge (kg)	1000	1500	1500	1500	1500
Long. ext. (mm) [L']	1265	1265	1255	1525	1530
Larg. ext. (mm) [I']	830	1200	1620	1720	2290
Haut. hors-tout (mm) [H']	930	930	1205	1365	1370
Long. int. (mm) [L]	1000	1000	1010	1245	1250
Larg. int. (mm) [I]	570	950	1370	1445	2000
Finition	Peinte	Peinte	Peinte	Peinte	Peinte
Haut. sol/bec (mm) [B]	730	730	970	1150	1170
Fourreaux section int. (mm) [F X O]	180x65	180x65	205x65	205x65	205x65
Préhension	Ce 1 entrée	Ce 1 entrée	Ce 1 entrée	Ce 1 entrée	Ce 1 entrée
Entraxe fourreaux (mm) [E]	65	345	345	495	495
Type de roulettes	-	-	-	-	-
Ø roulettes (mm)	-	-	-	-	-
Matière roulettes	-	-	-	-	-
Poids (kg)	107,0	128,0	198,0	266,0	322,0

Modèle	12.0525.11	12.0525.12	12.0525.13	12.0525.14	12.0525.15
Volume (litres)	250	500	1000	1500	2000
Charge (kg)	1000	1000	1350	1350	1350
Long. ext. (mm) [L']	1265	1265	1255	1525	1530
Larg. ext. (mm) [I']	830	1200	1620	1720	2290
Haut. hors-tout (mm) [H']	1080	1070	1340	1530	1545
Long. int. (mm) [L]	1000	1000	1010	1245	1250
Larg. int. (mm) [I]	570	950	1370	1445	2000
Finition	Peinte	Peinte	Peinte	Peinte	Peinte
Haut. sol/bec (mm) [B]	875	865	1105	1315	1345
Fourreaux section int. (mm) [F X O]	180x65	180x65	205x65	205x65	205x65
Préhension	Ce 1 entrée	Ce 1 entrée	Ce 1 entrée	Ce 1 entrée	Ce 1 entrée
Entraxe fourreaux (mm) [E]	65	345	345	495	495
Type de roulettes	2 fixes, 2 pivotantes	2 fixes, 2 pivotantes	2 fixes, 2 pivotantes	2 fixes, 2 pivotantes	2 fixes, 2 pivotantes
Ø roulettes (mm)	160	160	160	160	160
Matière roulettes	Polyuréthane	Polyuréthane	Polyuréthane	Polyuréthane	Polyuréthane
Poids (kg)	107,0	128,0	198,0	266,0	322,0

Modèle	12.0525.16	12.0525.17	12.0525.18	12.0525.19	12.0525.20
Volume (litres)	250	500	1000	1500	2000
Charge (kg)	1000	1000	1350	1350	1350
Long. ext. (mm) [L']	1265	1265	1255	1525	1530
Larg. ext. (mm) [I']	830	1200	1620	1720	2290
Haut. hors-tout (mm) [H']	1080	1070	1340	1530	1545
Long. int. (mm) [L]	1000	1000	1010	1245	1250
Larg. int. (mm) [I]	570	950	1370	1445	2000
Finition	Galvanisée	Galvanisée	Galvanisée	Galvanisée	Galvanisée
Haut. sol/bec (mm) [B]	875	865	1105	1315	1345

<http://www.axess-industries.com>



## Bennes auto-basculantes standard

Modèle	12.0525.16	12.0525.17	12.0525.18	12.0525.19	12.0525.20
Fourreaux section int. (mm) [F X O]	180x65	180x65	205x65	205x65	205x65
Préhension	Ce 1 entrée	Ce 1 entrée	Ce 1 entrée	Ce 1 entrée	Ce 1 entrée
Entraxe fourreaux (mm) [E]	65	345	345	495	495
Type de roulettes	2 fixes, 2 pivotantes	2 fixes, 2 pivotantes	2 fixes, 2 pivotantes	2 fixes, 2 pivotantes	2 fixes, 2 pivotantes
Ø roulettes (mm)	160	160	160	160	160
Matière roulettes	Polyuréthane	Polyuréthane	Polyuréthane	Polyuréthane	Polyuréthane
Poids (kg)	107,0	128,0	198,0	266,0	322,0

