

Bennes auto-basculantes sur pivot central

Polyvalente, maniabilité, **bec avant de remplissage, déclenchement automatique.**

Capacité de **480 à 2500 litres.**

Caisse en tôle pliée 30 et 40/10ème.

Châssis rigide tubulaire en 40 et 50/10ème.

Ceinture supérieure renforcée par rebord 3 plis anti-coupure. Soudures extérieures continues et intérieures discontinues. Articulations sur paliers indéformables avec **graisseurs.**

Longerons obturés avec plats soudés (**évite corrosion** à l'intérieur des tubes).

Déclenchement automatique du basculement par contact (servant d'anti-glissement) et manuel par levier.

Loquet de sécurité évitant tout déclenchement intempestif lors des transferts, à enlever avant basculement.

Fin de basculement amortie par **butées caoutchouc.**

Ré-enclenchement facilité par appui du bec sur rebord collecteur.

Modèle sur socle avec prise transpalette entre les fourreaux (sauf sur 480 litres).



| Modèle | 12.1350.01 | 12.1350.02 | 12.1350.03 | 12.1350.04 |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Volume (litres) | 480 | 640 | 780 | 1440 |
| Charge (kg) | 1200 | 1200 | 1200 | 1800 |
| Larg. ext. (mm) | 1295 | 1295 | 1295 | 1315 |
| Larg. int. (mm) | 1140 | 1140 | 1140 | 1220 |
| Long. ext. (mm) | 1030 | 1280 | 1535 | 1890 |
| Long. int. (mm) | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
| Haut. hors-tout (mm) | 1130 | 1130 | 1130 | 1410 |
| Finition | Peinture anti-corrosion | Peinture anti-corrosion | Peinture anti-corrosion | Peinture anti-corrosion |
| Haut. sol/bec (mm) | 945 | 945 | 945 | 1145 |
| Entraxe fourreaux (mm) | 420 | 670 | 730 | 900 |
| Fourreaux section int. (mm) | 165 x 55 | 165 x 55 | 165 x 55 | 170 x 70 |
| Préhension | Ma, Tp, Ce | Ma, Tp, Ce | Ma, Tp, Ce | Ma, Tp, Ce |
| Epaisseur tôle (mm) | 30/10° | 30/10° | 30/10° | 30/10° |
| Déclenchement | Auto. par contact | Auto. par contact | Auto. par contact | Auto. par contact |
| Haut. bac (mm) | 700 | 700 | 700 | 1000 |
| Ø roulettes (mm) | | | | |
| Type de roulettes | 2 fixes – 2 pivotantes | 2 fixes – 2 pivotantes | 2 fixes – 2 pivotantes | 2 fixes – 2 pivotantes |
| Matière roulettes | Alu/polyuréthane | Alu/polyuréthane | Alu/polyuréthane | Alu/polyuréthane |
| Sens roulage | Frontal | Frontal | Frontal | Latéral |



Bennes auto-basculantes sur pivot central

| Modèle | 12.1350.05 | 12.1350.06 | 12.1350.07 | 12.1350.08 |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Volume (litres) | 1920 | 1250 | 1870 | 2500 |
| Charge (kg) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Larg. ext. (mm) | 1315 | 1490 | 1490 | 1490 |
| Larg. int. (mm) | 1220 | 1325 | 1325 | 1325 |
| Long. ext. (mm) | 2390 | 1290 | 1910 | 2410 |
| Long. int. (mm) | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Haut. hors-tout (mm) | 1425 | 1645 | 1645 | 1645 |
| Finition | Peinture anti-corrosion | Peinture anti-corrosion | Peinture anti-corrosion | Peinture anti-corrosion |
| Haut. sol/bec (mm) | 1165 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Entraxe fourreaux (mm) | 900 | 660 | 900 | 900 |
| Fourreaux section int. (mm) | 170 x 70 | 170 x 70 | 170 x 70 | 170 x 70 |
| Préhension | Ma, Tp, Ce | Ma, Tp, Ce | Ma, Tp, Ce | Ma, Tp, Ce |
| Epaisseur tôle (mm) | 30/10° | 30/10° | 30/10° | 30/10° |
| Déclenchement | Auto. par contact | Auto. par contact | Auto. par contact | Auto. par contact |
| Haut. bac (mm) | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Ø roulettes (mm) | | | | |
| Type de roulettes | 2 fixes – 2 pivotantes | 2 fixes – 2 pivotantes | 2 fixes – 2 pivotantes | 2 fixes – 2 pivotantes |
| Matière roulettes | Alu/polyuréthane | Alu/polyuréthane | Alu/polyuréthane | Alu/polyuréthane |
| Sens roulage | Latéral | Frontal | Latéral | Latéral |

