

Bennes auto-basculantes sur pivot central

Polyvalente, maniabilité, **bec avant de remplissage, déclenchement automatique.**

Capacité de **480 à 2500 litres.**

Caisse en tôle pliée 30 et 40/10ème.

Châssis rigide tubulaire en 40 et 50/10ème.

Ceinture supérieure renforcée par rebord 3 plis anti-coupure. Soudures extérieures continues et intérieures discontinues. Articulations sur paliers indéformables avec **graisseurs.**

Longerons obturés avec plats soudés (**évite corrosion** à l'intérieur des tubes).

Déclenchement automatique du basculement par contact (servant d'anti-glissement) et manuel par levier.

Loquet de sécurité évitant tout déclenchement intempestif lors des transferts, à enlever avant basculement.

Fin de basculement amortie par **butées caoutchouc.**

Ré-enclenchement facilité par appui du bec sur rebord collecteur.

Modèle sur socle avec prise transpalette entre les fourreaux (sauf sur 480 litres).



Modèle	12.1351.01	12.1351.02	12.1351.03	12.1351.04
Volume (litres)	480	640	780	1440
Charge (kg)	1500	1500	1500	1800
Larg. ext. (mm)	1220	1220	1220	1300
Larg. int. (mm)	1140	1140	1140	1220
Long. ext. (mm)	960	1210	1465	1720
Long. int. (mm)	750	1000	1250	1500
Haut. hors-tout (mm)	1015	1015	1015	1280
Finition	Galva	Galva	Galva	Galva
Haut. sol/bec (mm)	835	835	835	1020
Entraxe fourreaux (mm)	420	730	730	900
Fourreaux section int. (mm)	165 x 55	165 x 55	165 x 55	170 x 70
Préhension	Ma, Tp, Ce	Ma, Tp, Ce	Ma, Tp, Ce	Ma, Tp, Ce
Epaisseur tôle (mm)	30/10°	30/10°	30/10°	30/10°
Déclenchement	Auto. par contact	Auto. par contact	Auto. par contact	Auto. par contact
Haut. bac (mm)	700	700	700	1000
Ø roulettes (mm)				
Type de roulettes				
Matière roulettes				
Sens roulage				



Bennes auto-basculantes sur pivot central

Modèle	12.1351.05	12.1351.06	12.1351.07	12.1351.08
Volume (litres)	1920	1250	1870	2500
Charge (kg)	1800	1800	1800	1800
Larg. ext. (mm)	1300	1475	1475	1475
Larg. int. (mm)	1220	1325	1325	1325
Long. ext. (mm)	2220	1245	1745	2245
Long. int. (mm)	2000	1000	1500	2000
Haut. hors-tout (mm)	1300	1525	1525	1525
Finition	Galva	Galva	Galva	Galva
Haut. sol/bec (mm)	1040	1180	1180	1180
Entraxe fourreaux (mm)	900	740	900	900
Fourreaux section int. (mm)	170 x 70	170 x 70	170 x 70	170 x 70
Préhension	Ma, Tp, Ce	Ma, Tp, Ce	Ma, Tp, Ce	Ma, Tp, Ce
Epaisseur tôle (mm)	30/10°	30/10°	30/10°	30/10°
Déclenchement	Auto. par contact	Auto. par contact	Auto. par contact	Auto. par contact
Haut. bac (mm)	1000	1200	1200	1200
Ø roulettes (mm)				
Type de roulettes				
Matière roulettes				
Sens roulage				

