

## Bennes auto-basculantes sur pivot central

Polyvalente, maniabilité, **bec avant de remplissage, déclenchement automatique.**

Capacité de **480 à 2500 litres.**

Caisse en tôle pliée 30 et 40/10ème.

Châssis rigide tubulaire en 40 et 50/10ème.

Ceinture supérieure renforcée par rebord 3 plis anti-coupure. Soudures extérieures continues et intérieures discontinues. Articulations sur paliers indéformables avec **graisseurs.**

Longerons obturés avec plats soudés (**évite corrosion** à l'intérieur des tubes).

**Déclenchement automatique du basculement** par contact (servant d'anti-glissement) et manuel par levier.

**Loquet de sécurité** évitant tout déclenchement intempestif lors des transferts, à enlever avant basculement.

Fin de basculement amortie par **butées caoutchouc.**

Ré-enclenchement facilité par appui du bec sur rebord collecteur.

**Modèle sur socle** avec prise transpalette entre les fourreaux (sauf sur 480 litres).



Modèle	12.1352.01	12.1352.02	12.1352.03	12.1352.04
<b>Volume (litres)</b>	480	640	780	1440
<b>Charge (kg)</b>	1200	1200	1200	1800
<b>Larg. ext. (mm)</b>	1295	1295	1295	1315
<b>Larg. int. (mm)</b>	1140	1140	1140	1220
<b>Long. ext. (mm)</b>	1030	1280	1535	1890
<b>Long. int. (mm)</b>	750	1000	1250	1500
<b>Haut. hors-tout (mm)</b>	1130	1130	1130	1410
<b>Finition</b>	Galva	Galva	Galva	Galva
<b>Haut. sol/bec (mm)</b>	945	945	945	1145
<b>Entraxe fourreaux (mm)</b>	420	670	730	900
<b>Fourreaux section int. (mm)</b>	165 x 55	165 x 55	165 x 55	170 x 70
<b>Préhension</b>	Ma, Tp, Ce	Ma, Tp, Ce	Ma, Tp, Ce	Ma, Tp, Ce
<b>Epaisseur tôle (mm)</b>	30/10°	30/10°	30/10°	30/10°
<b>Déclenchement</b>	Auto. par contact	Auto. par contact	Auto. par contact	Auto. par contact
<b>Haut. bac (mm)</b>	700	700	700	1000
<b>Ø roulettes (mm)</b>				
<b>Type de roulettes</b>	2 fixes – 2 pivotantes	2 fixes – 2 pivotantes	2 fixes – 2 pivotantes	2 fixes – 2 pivotantes
<b>Matière roulettes</b>	Alu/polyuréthane	Alu/polyuréthane	Alu/polyuréthane	Alu/polyuréthane
<b>Sens roulage</b>	Frontal	Frontal	Frontal	Latéral



## Bennes auto-basculantes sur pivot central

Modèle	12.1352.05	12.1352.06	12.1352.07	12.1352.08
Volume (litres)	1920	1250	1870	2500
Charge (kg)	1800	1800	1800	1800
Larg. ext. (mm)	1315	1490	1490	1490
Larg. int. (mm)	1220	1325	1325	1325
Long. ext. (mm)	2390	1290	1910	2410
Long. int. (mm)	2000	1000	1500	2000
Haut. hors-tout (mm)	1425	1645	1645	1645
Finition	Galva	Galva	Galva	Galva
Haut. sol/bec (mm)	1165	1300	1300	1300
Entraxe fourreaux (mm)	900	660	900	900
Fourreaux section int. (mm)	170 x 70	170 x 70	170 x 70	170 x 70
Préhension	Ma, Tp, Ce	Ma, Tp, Ce	Ma, Tp, Ce	Ma, Tp, Ce
Epaisseur tôle (mm)	30/10°	30/10°	30/10°	30/10°
Déclenchement	Auto. par contact	Auto. par contact	Auto. par contact	Auto. par contact
Haut. bac (mm)	1000	1200	1200	1200
Ø roulettes (mm)				
Type de roulettes	2 fixes – 2 pivotantes	2 fixes – 2 pivotantes	2 fixes – 2 pivotantes	2 fixes – 2 pivotantes
Matière roulettes	Alu/polyuréthane	Alu/polyuréthane	Alu/polyuréthane	Alu/polyuréthane
Sens roulage	Latéral	Frontal	Latéral	Latéral

