

Bennes pour aspiration à fond incliné

Récupération déchets avec groupe d'aspiration. Supportant jusqu'à 40 kpa de dépression. Adaptable à tous styles de raccordement.

Couvercle fixe soudé étanche équipé en standard d'une virole sans bord. Porte étanche par joint mousse néoprène, verrouillable par grenouillères réglables.

Livrée avec 1 chaîne de sécurité.



Jaune RAL 1003 Suppl. : 0,00 €	Noir RAL 9005 Suppl. : 0,00 €	Marron RAL 8004 Suppl. : 0,00 €	Gris RAL 7036 Suppl. : 0,00 €	Vert RAL 6029 Suppl. : 0,00 €
				
Bleu RAL 5015 Suppl. : 0,00 €	Rouge RAL 3000 Suppl. : 0,00 €	Orange RAL 2004 Suppl. : 0,00 €	Jaune orange RAL 1028 Suppl. : 0,00 €	Blanc RAL 9010 Suppl. : 0,00 €
				

Modèle	12.0458.01	12.0458.02	12.0458.03	12.0458.04
Volume (litres)	530	1000	530	1000
Charge (kg)	2000	2000	1800	1800
Larg. ext. (mm) [A]	975	1335	1060	1420
Larg. int. (mm) [B]	800	1160	800	1160
Long. ext. (mm) [C]	1180	1180	1180	1200
Long. int. (mm) [I]	1000	1000	1000	1000
Haut. ext. (mm) [D]	1000	1340	1120	1460
Finition	Peinture anti-corrosion	Peinture anti-corrosion	Peinture anti-corrosion	Peinture anti-corrosion
Entraxe fourreaux (mm) [F]	740	740	620	620
Fourreaux section int. (mm)	170 x 70	170 x 70	170 x 70	170 x 70
Préhension	Ma, Tp, Ce	Ma, Tp, Ce	Ma, Tp, Ce	Ma, Tp, Ce
Épaisseur tôle (mm)	30/10°	30/10°	30/10°	30/10°
Déclenchement	Manuel par levier	Manuel par levier	Manuel par levier	Manuel par levier
Ø roulettes (mm)			160	160



Bennes pour aspiration à fond incliné

Modèle	12.0458.01	12.0458.02	12.0458.03	12.0458.04
Type de roulettes			2 fixes – 2 pivotantes	2 fixes – 2 pivotantes
Matière roulettes			Alu/polyuréthane	Alu/polyuréthane
Sens roulage			Frontal	Frontal
Type couvercle	Fixe	Fixe	Fixe	Fixe
Poids (kg)	240,0	337,0	254,0	349,0

