

# Bennes renforcées à fond ouvrant - longues

**Benne à fond ouvrant** étudiée pour la **collecte** et le **stockage** de produits ou de déchets (sauf liquides ou pulvérulents).

Charges unitaire dynamique : 2000 kg.  
**Gerbables 3/1.**

Ouverture et fermeture facile du fond en 2 parties. **Vidage total et rapide des déchets** grâce au fond lisse. Chaque ½ fond est renforcé par 2 semelles et des renforts tubulaires.

Munis de **poignées** et de **4 oreilles** de gerbage avec trous d'élinguage (diam. 42 x 48 mm) permettant d'aligner plus facilement les containers et de sécuriser leur gerbage.

Finition poudre **Epoxy** polymérisée à 190°C pendant 30 mn après dégraissage et phosphatation. Résiste à la corrosion et aux rayures.

Commande minimum : 1 pièce / coloris.



Orange RAL 2004 Suppl. : 0,00 €	Bleu foncé RAL 5010 Suppl. : 0,00 €	Bleu azur RAL 5015 Suppl. : 0,00 €	Vert RAL 6011 Suppl. : 0,00 €	Gris RAL 7000 Suppl. : 0,00 €

Modèle	12.0505.01	12.0505.02
<b>Charge (kg)</b>	2000	2000
<b>Volume (litres)</b>	950	2000
<b>Long. ext. (mm) [A]</b>	1500	2000
<b>Larg. ext. (mm) [B]</b>	1000	1000
<b>Haut. hors-tout (mm)</b>	910	1260
<b>Haut. utile (mm) [C]</b>	650	1000
<b>Finition</b>	Epoxy	Epoxy
<b>Haut. passage fourches (mm) [D]</b>	150	150
<b>Gerbable</b>	3/1	3/1
<b>Piètement</b>	Semelles	Semelles
<b>Nbre d'oreilles</b>	4	4
<b>Préhension</b>	Ce, El	Ce, El
<b>Déclenchement</b>	Manuel	Manuel



## Bennes renforcées à fond ouvrant - longues

Modèle	12.0505.01	12.0505.02
Haut. oreilles (mm) [E]	110	110
Poids (kg)	215,0	275,0

