

# Caisse-palette tôlée semelles périmétriques

**Caisse-palette métallique** pouvant supporter une charge **1500 à 2000 kg**  
**Le conteneur** est gerbable 4/1 soit 5 niveaux de gerbage.  
 4 angles tubulaires avec trou d'élinguage  
**4 semelles périmétriques** avec renforts en tôle pliée  
 Caisse-palette avec fond et côtés emboutis assurant une plus grande résistance  
 Bords supérieurs roulés pour sécuriser la manipulation  
 Finition Epoxy polymérisée

Commande minimum : 10 pièces par coloris et référence



Bleu azur RAL 5015 Suppl. : 0,00 €	Bleu foncé RAL 5010 Suppl. : 0,00 €	Gris RAL 7000 Suppl. : 0,00 €	Orange RAL 2004 Suppl. : 0,00 €	Vert RAL 6011 Suppl. : 0,00 €

Modèle	12.0677.04	12.0677.03	12.0677.02	12.0677.01
<b>Charge (kg)</b>	2000	1500	1500	2000
<b>Long. hors-tout (mm) [A]</b>	1100	1000	1450	1450
<b>Larg. ext. (mm) [B]</b>	725	725	1100	1100
<b>Haut. utile (mm) [C]</b>	600	600	600	600
<b>Haut. hors-tout (mm)</b>	780	780	780	780
<b>Finition</b>	Epoxy	Epoxy	Epoxy	Epoxy
<b>Gerbage</b>	3/1	3/1	3/1	3/1
<b>Haut. hors-tout hors oreille (mm)</b>	700	700	700	700
<b>Haut. passage fourches (mm) [D]</b>	100	100	100	100
<b>Haut. oreilles (mm) [E]</b>	80	80	80	80
<b>Type d'oreilles</b>	4 angles tubulaires avec trou d'élinguage	4 angles tubulaires avec trou d'élinguage	4 angles tubulaires avec trou d'élinguage	4 angles tubulaires avec trou d'élinguage
<b>Fond</b>	Renforcé	Renforcé	Renforcé	Renforcé
<b>Poids (kg)</b>	115,0	100,0	160,0	180,0

## Caisse-palette tôlée semelles périphériques

