

Chariot à 2 étagères inclinables

Chariot de manutention à plateaux horizontaux **inclinables et amovibles**.

La structure du chariot est en acier mécano-soudé.

Le plateau bas du chariot est fixe, les **plateaux-étagères sont amovibles en aggloméré plastifié hydrofuge** posées dans les cornières de 15 mm de hauteur sur les longueurs.

Les étagères amovibles se fixent dans des supports distants de 120mm.

L'angle d'inclinaison est de 15° ou 30°.

Le chariot est monté sur 2 roues fixes et 2 pivotantes à bandage caoutchouc 200 x 50 mm, à moyeu à roulement

à rouleaux. Des freins sont sur roues pivotantes.

Revêtement époxy bleu RAL 5007.

Conformément à la **Norme Européenne EN 1757-3** (Sécurité des chariots de manutention).



5 GARANTIE ANS

TUV GS
DIN 4509

CE

| Modèle | 10.0469.01 | 10.0469.02 |
|----------------------|------------------|------------------|
| Charge (kg) | 400 | 400 |
| Dim. utiles Lxl (mm) | 1250 x 610 | 1650 x 610 |
| Nbre de plateaux | 2 | 2 |
| Type de roues | 2 fixes - 2 piv. | 2 fixes - 2 piv. |
| Matière roues | Caoutchouc | Caoutchouc |
| Ø roues (mm) | 200 | 200 |
| Poids (kg) | 56,0 | 64,0 |