

## Chariot à 4 étagères inclinables

Chariot de manutention à plateaux horizontaux **inclinables et amovibles**.

La structure du chariot est en acier mécano-soudé.

Le plateau bas du chariot est fixe, les **plateaux-étagères sont amovibles en aggloméré plastifié hydrofuge** posées dans les cornières de 15 mm de hauteur sur les longueurs.

Les étagères amovibles se fixent dans des supports distants de 120mm.

**L'angle d'inclinaison est de 15° ou 30°.**

Le chariot est monté sur 2 roues fixes et 2 pivotantes à bandage caoutchouc 200 x 50 mm, à moyeu à roulement

à rouleaux. Des freins sont sur roues pivotantes.

Revêtement époxy bleu RAL 5007.

Conformément à la **Norme Européenne EN 1757-3** (Sécurité des chariots de manutention).



5 GARANTIE ANS

TUV GS  
DIN 4559

CE

| Modèle               | 10.0494.01       | 10.0494.02       |
|----------------------|------------------|------------------|
| Charge (kg)          | 400              | 400              |
| Dim. utiles Lxl (mm) | 1250 x 610       | 1650 x 610       |
| Nbre de plateaux     | 4                | 4                |
| Type de roues        | 2 fixes - 2 piv. | 2 fixes - 2 piv. |
| Matière roues        | Caoutchouc       | Caoutchouc       |
| Ø roues (mm)         | 200              | 200              |
| Poids (kg)           | 82,0             | 96,0             |