

## Chariot charges longues roues en losanges

**Construction robuste** en tube d'acier de 60 x 30 mm avec renforts intermédiaires en tube carré de 30 x 30 mm.

**Equipé de 4 montants tubulaires amovibles** de  $\varnothing$  30 mm et de hauteur 600 mm.

4 roulettes de  $\varnothing$  200 mm dont 2 fixes et 2 pivotantes à bandage caoutchouc super-élastique avec corps de roue en aluminium et roulements à billes de précision.

Hauteur sol/plateau : 310 mm

**Disposition des roulettes : en losange pour une plus grande maniabilité** dans les espaces réduits.



Modèle	10.0281.01	10.0281.02	10.0281.04	10.0281.03
Charge (kg)	1200	1200	1200	1200
Dim. utiles Lxlxh (mm)	915 x 740 x 600	1230 x 740 x 600	1545 x 740 x 600	1860 x 740 x 600
Dim. hors-tout Lxlxh (mm)	985 x 810 x 900	1300 x 810 x 900	1615 x 810 x 900	1930 x 810 x 900
Disposition des roulettes	Losange	Losange	Losange	Losange
Finition	Epoxy	Epoxy	Epoxy	Epoxy
Coloris	Bleu RAL 5005	Bleu RAL 5005	Bleu RAL 5005	Bleu RAL 5005
$\varnothing$ roues (mm)	200	200	200	200
Poids (kg)	41,0	45,0	49,0	53,0