

Chariot conteneur charges lourdes - grillagé

Charge 800 kg.

1er tube horizontal sur les côtés : 480 mm.

2ème tube horizontal sur les côtés : 990 mm.

Hauteur de chargement : 240 mm.

Hauteur sol/châssis : 170 mm.

Spécialement étudié pour le transport des charges lourdes. Conception extrêmement robuste à usage interne et externe et spécialement étudié pour le transport en camion.

Chariot repliable, emboîtable et gerbable 2/1.

Equipé de 4 roues pivotantes de Ø 125 mm en polyamide dont 1 roulette à blocage directionnel destinée à faciliter les déplacements sur longue distance.
Finition Epoxy bleu RAL 5012.



| Modèle | 10.0529.01 | 10.0529.02 | 10.0529.03 | 10.0529.04 |
|----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Dim. hors-tout LxIxh (mm) | 1200 x 800 x 1850 | 1200 x 1150 x 1850 | 2400 x 1150 x 1850 | 2000 x 1150 x 1850 |
| Dim. int. LxIxh (mm) | 1120 x 650 x 1600 | 1120 x 1100 x 1600 | 2320 x 1000 x 1600 | 1920 x 1000 x 1600 |
| Charge gerbée (kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Gerbable | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Poids (kg) | 80,0 | 93,0 | 129,0 | 118,0 |