

## Coins roulettes

### 10.0371.01

Charge totale 300 kg. Coins en acier embouti et plié en tôle de 20/10ème. Recouverts d'une pastille en caoutchouc noir ø 90 mm  
 3 roulettes ø 50 mm en nylon. Pivotelement sur couronnes à billes.  
 Hauteur sol / plateau : 80 mm.  
 Vendu par 4.

### 10.0371.02

Charge totale 600 kg. Coins en acier embouti et plié en tôle de 25/10ème. Recouverts d'une pastille en caoutchouc noir ø 70 mm  
 3 roulettes ø 50 mm en nylon. Pivotelement sur couronnes à billes.  
 Hauteur sol / plateau : 16 mm.  
 Vendu par 4.

### 10.0371.03

Charge totale 800 kg. Coins en acier embouti et plié en tôle de 30/10ème. Recouverts d'un tapis en caoutchouc noir antidérapant.  
 3 roulettes jumelées ø 50 mm en nylon. Pivotelement sur couronnes à billes.  
 Hauteur sol / plateau : 14 mm.  
 Vendu par 4.



Modèle	10.0371.01	10.0371.02	10.0371.03
Charge (kg)	300/4 coins	600/4 coins	800/4 coins
Dim. utiles Lxl (mm)	210 x 210	140 x 140	150 x 150
Dim. hors-tout Lxlxh (mm)	215 x 215 x 95	250 x 250 x 80	285 x 285 x 85
Finition	Epoxy	Epoxy	Epoxy
Coloris	Rouge RAL 3001	Rouge RAL 3001	Rouge RAL 3001
Type de roulettes	3 pivotantes	3 pivotantes	3 pivotantes jumelées
Ø roues (mm)	50	50	50
Matière roues	Nylon	Nylon	Nylon
Haut. sol/plateau (mm)	80	16	14
Poids (kg)	4,0	6,0	9,0