

Escabeau mobile de sécurité

Escabeau roulant de sécurité pour les entrepôts, archives, machines spéciales, aéroports, etc. Escabeau sécurité roulant de 4 à 15 marches. Charge plate-forme : 150 kg. Charge marches : 120 kg. Conception robuste et légère.

Respecte la norme européenne EN 131.

Structure de l'escabeau roulant en aluminium extrudé et nervuré 1000 x 300 mm.

Sécurisé par deux mains courantes sur les côtés. Large plate-forme de 530 x 670 mm. Rampe de descente de 600 mm de large. Marches antidérapantes de 100 mm de largeur et de 240 mm de longueur. 2 patins en caoutchouc stabilisent l'escabeau pour davantage de sécurité.

Equipé d'une **tablette porte-outils** amovible.

Escabeau roulant équipé de 2 roulettes autobloquantes de Ø 125 mm.



Modèle	14.0279.01	14.0279.02	14.0279.03	14.0279.04	14.0279.05	14.0279.06
Haut. hors-tout repliée (mm)	2500	3060	3620	4180	4740	5300
Distance entre marche (mm)	230	230	230	230	230	230
Nbre de marches	4	6	8	10	12	14
Haut. de travail (mm)	3070	3600	4150	4650	5160	5750
Haut. hors-tout dépliée (mm)	2070	2600	3150	3650	4160	4750
Haut. hors-tout plate-forme (mm)	1070	1600	2150	2650	3160	3750
Dim. plate-forme Lxl (mm)	530 x 920	531 x 920	532 x 920	533 x 920	534 x 920	535 x 920
Dim. montant lxp (mm)	200 x 30	200 x 30	200 x 30	200 x 30	200 x 30	200 x 30
Encombrement au sol lxp (mm)	1000 x 1320	1000 x 1600	1170 x 1920	1170 x 2200	1330 x 2500	1500 x 2800
Dim. marche Lxl (mm)	240 x 100	240 x 100	240 x 100	240 x 100	240 x 100	240 x 100
Charge (kg)	150	150	150	150	150	150
Matière	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Ø roues (mm)	125	125	125	125	125	125
Poids (kg)	29,0	35,0	41,0	47,0	53,0	63,0