

Gerbeur électrique 1000 à 1200 kg

Ces gerbeurs disposent de la technologie MOSFET, et existent en plusieurs modèles de capacité et d'élévation. Batteries et chargeur de batteries incorporés. Double Commande d'élévation en option.

Equipement : - Batterie de traction 132 Ah sur les versions GX Plus et GX Gel pour les besoins en autonomie supérieure. - Carter de protection en ABS protégeant les parties hydrauliques et électriques de l'appareil. - Enclenchement du système de freinage automatique de l'appareil par micro-interrupteur en position horizontale et verticale du timon. - Chargeur de batterie intégré, coupure du levage des fourches en cas de batterie faible. **Equipement de la poignée** :

- Indicateur de batterie.
- Accélérateur ergonomique pour un contrôle précis de la vitesse.
- Bouton de sécurité « anti coincement » et avertisseur sonore en cas de danger.
- La poignée est conçue en acier plié. Accès rapide aux parties électroniques grâce à la protection plastique amovible.



Modèle	11.0260.01	11.0260.02	11.0260.03	11.0260.04	11.0260.05
Charge (kg)	1000	1000	1000	1200	1200
Centre gravité (mm)	600	600	600	600	600
Haut. de levée (mm)	900	1600	2000	2500	2900
Long. de fourche (mm)	1150	1150	1150	1150	1150
Larg. et épaisseur des fourches (mm)	150x70	150x70	150x70	150x70	150x70
Long. hors-tout (mm)	1825	1825	1825	1825	1825
Larg. hors-tout (mm)	850	850	850	850	850
Long. unité motrice (mm)	675	675	675	675	675
Encombrement mini./maxi. (mm)	1300/1300	1970/1970	2370/2370	1780/2985	1980/3385
Rayon de braquage (mm)	1460	1460	1460	1460	1460
Levage avec/sans change (m/s)	0,09/0,12	0,09/0,12	0,09/0,12	0,07/0,10	0,07/0,10
Descente avec/sans change (m/s)	0,4/0,1	0,4/0,1	0,4/0,1	0,4/0,1	0,4/0,1
Moteur de levage (kW)	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Dim. des roues stabilisat. (mmxØ)	150x40	150x40	150x40	150x40	150x40
Empattement Arrière/Avant (mm)	1190	1190	1190	1190	1190
Freins	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique
Poids (kg)	369,0	390,0	410,0	490,0	505,0

<http://www.axess-industries.com>

Gerbeur électrique 1000 à 1200 kg



Modèle	11.0260.06	11.0260.07	11.0260.08	11.0260.09
Charge (kg)	1200	1200	1200	1200
Centre gravité (mm)	600	600	600	600
Haut. de levée (mm)	3500	2500	2900	3500
Long. de fourche (mm)	1150	1150	1150	1150
Larg. et épaisseur des fourches (mm)	150x70	150x70	150x70	150x70
Long. hors-tout (mm)	1825	1825	1825	1825
Larg. hors-tout (mm)	850	850	850	850
Long. unité motrice (mm)	675	675	675	675
Encombrement mini./maxi. (mm)	2250/3915	1780/2985	1980/3385	2250/3915
Rayon de braquage (mm)	1460	1460	1460	1460
Levage avec/sans change (m/s)	0,07/0,10	0,07/0,10	0,07/0,10	0,07/0,10
Descente avec/sans change (m/s)	0,4/0,1	0,4/0,1	0,4/0,1	0,4/0,1
Moteur de levage (kW)	2,2	2,2	2,2	2,2
Dim. des roues stabilisat. (mmxØ)	150x40	150x40	150x40	150x40
Empattement Arrière/Avant (mm)	1190	1190	1190	1190
Freins	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique
Poids (kg)	540,0	524,0	539,0	574,0