

## Gerbeur manuel 500 à 1000 kg

Le gerbeur permet de réunir les fonctions d'un transpalette, d'un chariot élévateur et d'une table élévatrice. Il permet de diminuer considérablement les efforts physiques et d'accroître ainsi la productivité.

Gerbeur équipé de fourches renforcées, de poulies d'élévation en acier, et de roues de guidage de fourches, une pédale pour faciliter le levage sans charge.



Modèle	10.0011.01	10.0011.02	10.0011.03
Charge (kg)	500	500	1000
Long. hors-tout (mm)	1690	1690	1690
Larg. hors-tout (mm)	740	740	740
Long. de fourche (mm)	1150	1150	1150
Haut. fourches position basse (mm)	90	90	90
Larg. et épaisseur des fourches (mm)	170 x 60	170 x 60	170 x 60
Réglable au pas (mm)	90	90	90
Centre gravité (mm)	600	600	600
Système de conduite	Accompagnement	Accompagnement	Accompagnement
Course de levée (mm)	1000	1600	1600
Long. unité motrice (mm)	540	540	540
Encombrement mini./maxi. (mm)	1490/1490	2080/2080	2080/2080
Rayon de braquage (mm)	1400	1400	1400
Vitesse levée avec/sans charge (mm/coup)	37	73	73
Vitesse descente avec/sans charge (mm/coup)	0,16/0,05	0,12/0,03	0,12/0,03
Poids/essieux sans charge (conducteur/charge)	113/72	123/77	126/81
Poids/essieux avec charge (conducteur/charge)	202/483	213/487	309/901
Roues directrices	Nylon	Nylon	Nylon
Ø roues (mm)	150 x 40	150 x 40	150 x 40