

## Gerbeur semi-électrique

Ce **gerbeur semi-électrique polyvalent** dispose d'une **élévation électrique** et d'une **traction manuelle**. Il existe en plusieurs modèles avec **6 élévations différentes: 900, 1600, 2000, 2500, 2900 et 3500 mm**. Capacité de charge jusqu'à **1,2 t**. Cette gamme de gerbeur semi-électrique est munis de **roues polyuréthane** pour un plus grand confort d'utilisation.

Equipement: - Batteries et chargeur de batteries incorporés. - **Carter de protection en ABS** protégeant les parties hydrauliques et électriques de l'appareil. - **Peinture époxy** pour une **longévité** supérieure. - Clé de contact servant d'**interrupteur général** de la machine et de **frein de sécurité**. - **Frein de stationnement positionné** sur la roue droite, actionné par pression du pied. - **Chargeur de batterie intégré**, coupure du levage des fourches en cas de batterie faible.

Dans le cas où la capacité maximale de charge est dépassée, les gerbeurs disposent d'une **soupape de protection qui bloque le levage des fourches** et préviennent ainsi de tout dommage potentiel. Le **tablier est guidé par des roulements dans un châssis en U** ou les glissières du second tablier. *Batteries et chargeur compris. Batterie supplémentaire disponible en option.*



Modèle	11.0259.01	11.0259.02	11.0259.03	11.0259.04	11.0259.05	11.0259.06
<b>Charge (kg)</b>	1000	1000	1000	1200	1200	1200
<b>Centre gravité (mm)</b>	600	600	600	600	600	600
<b>Haut. de levée (mm)</b>	900	1600	2000	2500	2900	3500
<b>Long. de fourche (mm)</b>	1150	1150	1150	1150	1150	1150
<b>Larg. et épaisseur des fourches (mm)</b>	150x70	150x70	150x70	150x70	150x70	150x70
<b>Long. hors-tout (mm)</b>	1750	1750	1750	1850	1850	1850
<b>Larg. hors-tout (mm)</b>	750	750	750	850	850	850
<b>Long. unité motrice (mm)</b>	600	600	600	700	700	700
<b>Encombrement mini./maxi. (mm)</b>	1300/1300	1970/1970	2370/2370	1780/2985	1980/3385	2250/3915
<b>Rayon de braquage (mm)</b>	1440	1440	1440	1760	1760	1760
<b>Levage avec/sans change (m/s)</b>	0,4/0,1	0,4/0,1	0,4/0,1	0,4/0,1	0,4/0,1	0,4/0,1
<b>Descente avec/sans change (m/s)</b>	0,09/0,12	0,09/0,12	0,09/0,12	0,07/0,10	0,07/0,10	0,07/0,10
<b>Moteur de levage (kW)</b>	1,6	1,6	1,6	2,2	2,2	2,2

**Gerbeur semi-électrique**

Modèle	11.0259.01	11.0259.02	11.0259.03	11.0259.04	11.0259.05	11.0259.06
<b>Dim. des roues stabilisat. (mmxØ)</b>	200x50	200x50	200x50	200x50	200x50	200x50
<b>Empattement Arrière/Avant (mm)</b>	965	965	965	1155	1155	1155
<b>Freins</b>	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique
<b>Poids (kg)</b>	290,0	305,0	315,0	424,0	440,0	485,0