

Palette à rehausses standard semelles

Charge 1500 kg
 Gerbable 3/1 : 4 niveaux
 4 oreilles de gerbage
 Fond tôle lisse
 2 semelles longitudinales avec 1 platine de renfort
 Finition Epoxy polymérisée

Commande minimum : 10 pièces par coloris et référence



Orange RAL 2004 Suppl. : 0,00 €	Vert RAL 6011 Suppl. : 0,00 €	Gris RAL 7000 Suppl. : 0,00 €	Bleu foncé RAL 5010 Suppl. : 0,00 €	Bleu azur RAL 5015 Suppl. : 0,00 €

Modèle	12.0056.01	12.0056.02	12.0056.03	12.0056.04
Charge (kg)	1500	1500	1500	1500
Long. hors-tout (mm) [A]	1000	1200	1200	1500
Larg. ext. (mm) [B]	800	800	1000	800
Haut. utile (mm) [C]	600	600	600	600
Haut. hors-tout (mm)	870	870	870	870
Finition	Epoxy	Epoxy	Epoxy	Epoxy
Gerbable	3/1	3/1	3/1	3/1
Haut. hors-tout hors oreille (mm)	810	810	810	810
Haut. passage fourches (mm) [D]	150	150	150	150
Haut. oreilles (mm) [E]	60	60	60	60
Type d'oreilles	Gerbable	Gerbable	Gerbable	Gerbable
Fond	Tôle	Tôle	Tôle	Tôle
Poids (kg)	57,0	65,0	72,0	72,0

Palette à rehausses standard semelles

