

Palette plastique PP 1200 x 800 - Pleine

Palette pleine de **construction robuste**, exceptionnellement bien adapté pour **usage intensif** dans les domaines logistiques. Palette fabriquée à base de PPC résistant aux chocs, sans renfort métallique.

Cette palette convient très bien à des **applications semi-hygiéniques et un usage utilisant une vitesse de rotation élevée** ainsi qu'à titre de pools ouverts ou fermés. Le plateau de la palette est fabriqué à l'aide de la technologie du jet de gaz, ce qui permet d'obtenir une **fermeté exceptionnelle de la palette**, au moyen de canaux internes de gaz: un plus, surtout pour les applications concernant des ensembles de palettes.

Palette standard pleine de couleur grise, en **PPc à haute résistance de chocs**. Le plateau de chargement est en injection de gaz, les semelles de la palette en structure allégée assurant ainsi des **performances optimales sur tout système de transport**.

Palette de **bonne stabilité biologique**, bien adaptée à **utilisation avec des films rétractables ou étirables** grâce à ses **formes arrondies** avec zones d'impact périmétriques. Cette palette est **résistante à l'action des UV et aux intempéries**. Elle est adaptée à la manutention **par tout type**

d'élévateur. Portée de température : domaine d'utilisation **-20°C à +60°C**, nettoyage jusqu'à +100°C.

Dimensions de la palette selon les normes **ISO, AFNOR, DIN et CEN**.

Options sur demande: - Couleurs spéciales sur demande (500 pcs. min.) - Disponible avec ou sans rebord. - Propriétés anti-dérapantes. - Possibilité de personnalisation (logo/nom/numéro).



Modèle	12.1091.01	12.1091.02
Dim. hors-tout LxIxh (mm)	1200 x 800 x 157	1200 x 800 x 157
Nbre de semelles	3	3
Charge dynamique (kg)	1000	1000
Charge statique (kg)	4000	4000
Matière	PP vierge	PP recyclé
Coloris	Gris	antracite
Nbre d'entrées	4	4
Haut. passage fourches (mm)	95	95
Haut. sol/plateau (mm)	116	116
Poids (kg)	18,0	18,0