

## Pelle basculante

Pour le ramassage de sable, gravats, déchets, etc.  
 Structure très robuste en tôle épaisse, renforcée par raidisseurs. Avant de la pelle renforcé.  
 Vidage commandé par le cariste en position assise, sécurisé grâce à un système anti-basculement intempêtif.  
 Guide-fourches dans la structure portante.

Benne sécurisée par une chaîne anti-glissement.  
 Finition poudre Epoxy polymérisée à 190°C pendant 30 mn après dégraissage et phosphatation. Résiste à la corrosion et aux rayures. Commande minimum : 1 pièce / coloris.



Orange RAL 2004 Suppl. : 0,00 €	Bleu foncé RAL 5010 Suppl. : 0,00 €	Bleu azur RAL 5015 Suppl. : 0,00 €	Vert RAL 6011 Suppl. : 0,00 €	Gris RAL 7000 Suppl. : 0,00 €

<b>Modèle</b>	<b>12.0511.01</b>
<b>Charge (kg)</b>	1000
<b>Volume (litres)</b>	700
<b>Long. ext. (mm) [A]</b>	1380
<b>Larg. ext. (mm) [B]</b>	1270
<b>Haut. hors-tout (mm)</b>	570
<b>Haut. utile (mm) [C]</b>	570
<b>Finition</b>	Epoxy
<b>Entraxe fourreaux (mm)</b>	785
<b>Fourreaux section int. (mm)</b>	160 x 40
<b>Préhension</b>	Ce
<b>Déclenchement</b>	Manuel
<b>Poids (kg)</b>	200,0

**Pelle basculante**