

Pelle chargeuse à basculement manuel

Reprise au sol de produits en vrac.
 Basculement manuel.

Montage direct sur fourches.

Basculement et déclenchement manuel du basculement par levier de commande renforcé.

Ré-enclenchement caisse en automatique par ressorts de rappel (pour 0.25 et 0.5 m³).


Ré-enclenchement par appui au sol pour les autres capacités.

Crochet et ressort de verrouillage protégés sous un carter tôle.

Livrée avec 1 chaîne de sécurité.



Modèle	12.0463.01	12.0463.02	12.0463.03	12.0463.04	12.0463.05
Volume (litres)	250	500	800	1500	2000
Larg. ext. (mm) [A]	1720	1940	1950	1760	1760
Larg. int. (mm) [B]	1100	1300	1300	1500	1500
Long. int. (mm) [I]	750	1000	1300	1500	2150
Haut. hors-tout (mm) [D]	490	560	760	800	800
Finition	Peinture anti-corrosion	Peinture anti-corrosion	Peinture anti-corrosion	Peinture anti-corrosion	Peinture anti-corrosion
Entraxe fourreaux (mm) [F]	470	700	700	900	900
Fourreaux section int. (mm)	170 x 65	170 x 65	170 x 65	170 x 70	170 x 70
CDG fourches 1200	1200	1200	1200	1200	1200
Déclenchement	Manuel par levier	Manuel par levier	Manuel par levier	Manuel par levier	Manuel par levier
Préhension	Chariot élévateur	Chariot élévateur	Chariot élévateur	Chariot élévateur	Chariot élévateur
Angle vidage (°)	120	120	120	120	120
Épaisseur tôle fond bac (mm)	50/10°	50/10°	50/10°	60/10°	60/10°
Poids (kg)	168,0	220,0	270,0	353,0	445,0



Pelle chargeuse à basculement manuel

Modèle	12.0463.06	12.0463.07	12.0463.08	12.0463.09
Volume (litres)	2500	250	500	800
Larg. ext. (mm) [A]	1760	1720	1940	1950
Larg. int. (mm) [B]	1500	1100	1300	1300
Long. int. (mm) [I]	2150	750	1000	1300
Haut. hors-tout (mm) [D]	1010	490	560	760
Finition	Peinture anti-corrosion	Galva	Galva	Galva
Entraxe fourreaux (mm) [F]	900	470	700	700
Fourreaux section int. (mm)	170 x 70	170 x 65	170 x 65	170 x 65
CDG fourches 1200	1200	1200	1200	1200
Déclenchement	Manuel par levier	Manuel par levier	Manuel par levier	Manuel par levier
Préhension	Chariot élévateur	Chariot élévateur	Chariot élévateur	Chariot élévateur
Angle vidage (°)	120	120	120	120
Epaisseur tôle fond bac (mm)	60/10°	50/10°	50/10°	50/10°
Poids (kg)	470,0	168,0	220,0	270,0

