

Plateau roulant porte-bac

Charge 800 kg
Structure en cornière mécano-soudée
Angles avec platines lisses pour une excellente stabilité des bacs
4 roulettes caoutchouc Ø 200 mm (2 fixes - 2 piv.)
Finition Epoxy polymérisée

Il permet la manutention de bacs grâce à ses 4 roulettes (2 piv. + 2 fixes)



Bleu azur RAL 5015 Suppl. : 0,00 €	Bleu foncé RAL 5010 Suppl. : 0,00 €	Gris RAL 7000 Suppl. : 0,00 €	Orange RAL 2004 Suppl. : 0,00 €	Vert RAL 6011 Suppl. : 0,00 €

Modèle	10.0102.01	10.0102.02	10.0102.03	10.0102.04	10.0102.05
Charge (kg)	800	800	800	800	800
Long. (mm) [A]	830	830	1030	1230	1230
Larg. (mm) [B]	530	630	830	830	1030
Haut. hors-tout (mm)	290	290	290	290	290
Haut. sol/plateau (mm) [D]	240	240	240	240	240
Nbre de roues	4 roulettes (2 fixes - 2 pivotantes)	4 roulettes (2 fixes - 2 pivotantes)	4 roulettes (2 fixes - 2 pivotantes)	4 roulettes (2 fixes - 2 pivotantes)	4 roulettes (2 fixes - 2 pivotantes)
Ø roues (mm)	200	200	200	200	200
Matière roues	Caoutchouc	Caoutchouc	Caoutchouc	Caoutchouc	Caoutchouc
Finition	Epoxy	Epoxy	Epoxy	Epoxy	Epoxy
Poids (kg)	17,0	18,0	21,0	23,0	25,0

