

Rehausse palette grillagé standard

Conçu pour le transport et le stockage de produits en vrac ou conditionnés, il supprime les emballages perdus. Démontable et repliable, il optimise le volume lors des retours à vide et fait gagner de la place en non-utilisation.

Charge 1500 kg
 Convertisseur pour palette dimensions 1200 x 800 mm et 1200 x 1000 mm (palette non fournie)
 Existe en 2 hauteurs standard : 400 et 600 mm
 Gerbage 3/1 : 4 niveaux assuré par 4 coupelles de calage palette (cf. gros plan), renforcé par une structure en acier mécano-soudé fixé à la palette par crochet.
 Structure en acier mécano-soudé finition Epoxy coloris Bleu RAL 5012.
 Les côtés sont réalisés en maille d'acier dimensions 100 x 100 x 4 mm



Modèle	12.0365.01	12.0365.02	12.0365.03	12.0365.04
Charge (kg)	1500	1500	1500	1500
Dim. LxIxh (mm)	1200 x 800 x 400	1200 x 800 x 600	1200 x 1000 x 400	1200 x 1000 x 600
Haut. utile (mm)	400	600	400	600
Gerbable	3/1	3/1	3/1	3/1
Matière	Maille d'acier	Maille d'acier	Maille d'acier	Maille d'acier
Coloris	Bleu RAL 5012	Bleu RAL 5012	Bleu RAL 5012	Bleu RAL 5012
Finition	Epoxy	Epoxy	Epoxy	Epoxy
Dim. maille (mm)	100 x 100 x 4	100 x 100 x 4	100 x 100 x 4	100 x 100 x 4
Particularité (s)	Démontable et repliable	Démontable et repliable	Démontable et repliable	Démontable et repliable
Poids (kg)	16,0	18,5	21,5	24,0