

Rehausse palette zingué

Charge 800 kg.

Convertisseurs gerbables 3/1.

Pour transformer rapidement les palettes en conteneurs gerbables.

Etudié pour augmenter la charge de stockage et de transport sur une palette grâce à sa structure pliable et démontable. Optimise le volume lors des retours des convertisseurs à vide.

Structure en fil d'acier de \varnothing 10 mm et 7 mm avec $\frac{1}{2}$ porte rabattable sur une face de 1200 mm.

Dimensions de la maille : 65 x 120 mm. Système de verrouillage sur la palette (en option).

Existe en deux dimensions :

- 1200 x 800 mm

- 1200 x 1000 mm. Finition électro-zinguée, très grande résistance à l'oxydation.



Modèle	12.0428.03	12.0428.04	12.0428.01	12.0428.02	12.0428.05	12.0428.06
Dim. palette (mm)	1200 x 800	1200 x 800	1200 x 800	1200 x 800	1200 x 1000	1200 x 1000
Dim. replié (mm)	1920 x 460 x 130	1920 x 670 x 130	1920 x 920 x 130	1920 x 1060 x 130	2110 x 920 x 130	2110 x 1060 x 130
Charge (kg)	800	800	800	800	800	800
Dim. hors-tout LxIxh (mm)	1220 x 820 x 420	1220 x 820 x 640	1220 x 820 x 870	1220 x 820 x 1020	1220 x 1020 x 870	1220 x 1020 x 1020
Dim. utiles LxIxh (mm)	1150 x 740 x 400	1150 x 740 x 620	1150 x 740 x 850	1150 x 740 x 1000	1150 x 940 x 850	1150 x 940 x 1000
Volume (litres)	340	530	730	850	920	1000
Finition	Electro-zingué	Electro-zingué	Electro-zingué	Electro-zingué	Electro-zingué	Electro-zingué
Gerbable	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1
Dim. maille (mm)	65 x 120	65 x 120	65 x 120	65 x 120	65 x 120	65 x 120
Ø fil (mm)	10	10	10	10	10	10
Ouverture	$\frac{1}{2}$ porte rabattable sur la longueur	$\frac{1}{2}$ porte rabattable sur la longueur	$\frac{1}{2}$ porte rabattable sur la longueur	$\frac{1}{2}$ porte rabattable sur la longueur	$\frac{1}{2}$ porte rabattable sur la longueur	$\frac{1}{2}$ porte rabattable sur la longueur
Poids (kg)	18,0	24,0	29,0	32,0	31,0	34,0