

## Remorque industrielle 3 T 4 roues directrices

### Remorque industrielle 8 tonnes à 2 essieux directeurs.

Section de fer appropriée, 4 manchons aux angles, timon en triangle avec oeillet de traction. **Dispositif de sécurité** pour poignée.

**Plateforme en contreplaqué hydrofuge antidérapant.**

Revêtement Epoxy RAL 2004.

**Anneau de remorquage**, bandage caoutchouc.

Moyeu à roulement à billes.

**Vitesse maxi 8 Km/h.**

Frein de parking sur demande.



Modèle	10.0714.01	10.0714.02	10.0714.03	10.0714.04
Charge (kg)	5000	5000	5000	5000
Dim. utiles Lxl (mm)	2000 x 1000	2	2500 x 1250	2500 x 1250
Haut. sol/plateau (mm)	560	630	560	630
Dim. roues Øxl (mm)	415 x 100	550 x 170	415 x 100	550 x 170
Type de roues	bandage caoutchouc	Pneumatique	bandage caoutchouc	Pneumatique
Finition	Epoxy	Epoxy	Epoxy	Epoxy
Coloris	orange RAL 2004	orange RAL 2004	orange RAL 2004	orange RAL 2004
Poids (kg)	0,0	0,0	0,0	0,0