

Remorque industrielle 8 t - 1 essieu

Remorque industrielle 8 tonnes à 1 essieu.

Section de fer appropriée, 4 manchons aux angles, timon en triangle avec oeillet de traction. **Dispositif de sécurité** pour poignée.

Plateforme en contreplaqué hydrofuge antidérapant.

Revêtement Epoxy RAL 2004.

Anneau de remorquage, bandage caoutchouc.

Moyeu à roulement à billes.

Vitesse maxi 8 Km/h.

Frein de parking sur demande.



5 GARANTIE ANS



Modèle	10.0613.01	10.0613.02	10.0613.03	10.0613.04
Charge (kg)	8000	8000	8000	8000
Dim. utiles Lxl (mm)	2500 x 1250	3000 x 1500	4000 x 2000	5000 x 2000
Haut. sol/plateau (mm)	600	600	640	660
Dim. roues Øxl (mm)	415 x 180	415 x 180	415 x 180	415 x 180
Type de roues	bandage caoutchouc	bandage caoutchouc	bandage caoutchouc	bandage caoutchouc
Finition	Epoxy	Epoxy	Epoxy	Epoxy
Coloris	RAL 2004	RAL 2004	RAL 2004	RAL 2004
Poids (kg)	546,0	786,0	1 025,0	1 105,0