

## Remorque industrielle 8 t - 2 essieux

### Remorque industrielle 8 tonnes à 2 essieux directeurs.

Section de fer appropriée, 4 manchons aux angles, timon en triangle avec œillet de traction. **Dispositif de sécurité** pour poignée.

**Plateforme en contreplaqué hydrofuge antidérapant.**

Revêtement Epoxy RAL 2004.

**Anneau de remorquage**, bandage caoutchouc.

Moyeu à roulement à billes.

**Vitesse maxi 8 Km/h.**

Frein de parking sur demande.



5 GARANTIE ANS

TUV GS  
DIN 4503

CE

Modèle	10.0614.01	10.0614.02	10.0614.03	10.0614.04
Charge (kg)	8000	8000	8000	8000
Dim. utiles Lxl (mm)	2500 x 1250	3000 x 1500	4000 x 2000	5000 x 2000
Haut. sol/plateau (mm)	600	600	640	660
Dim. roues Øxl (mm)	415 x 180	415 x 180	415 x 180	415 x 180
Type de roues	bandage caoutchouc	bandage caoutchouc	bandage caoutchouc	bandage caoutchouc
Finition	Epoxy	Epoxy	Epoxy	Epoxy
Coloris	RAL 2004	RAL 2004	RAL 2004	RAL 2004
Poids (kg)	617,0	893,0	1 168,0	1 248,0