

Remorque industrielle à main

Charge 500, 1000 et 1500 kg.

Remorques industrielles destinées à être utilisées dans une enceinte privée, à la différence d'une remorque routière.

Construction robuste en tube d'acier soudé de 50 x 30 mm.

Plancher en contre-plaqué d'épaisseur 19 mm encastré dans le châssis.

Équipée d'un essieu directeur avec couronne à billes.

4 dimensions de plateau standards.

3 types de roues disponibles en standard :

- roues caoutchouc semi-élastique.
- roues en caoutchouc super élastique.
- roues pneumatiques gonflées.

Option:

Oeil d'attelage sur timon permettant d'atteler une remorque à un chariot élévateur. Crochet d'attelage permettant d'atteler et de tracter plusieurs entre elles.



Modèle	10.0453.01	10.0453.02	10.0453.03	10.0453.04
Charge (kg)	500	500	500	500
Dim. utiles Lxl (mm)	1300 x 700	1300 x 700	1300 x 700	1500 x 800
Dim. hors-tout Lxlxh (mm)	1700 x 700 x 1160	1700 x 700 x 1185	1700 x 700 x 1165	1900 x 800 x 1160
Haut. sol/plateau (mm)	440	515	445	440
Dim. roues Øxl (mm)	250 x 46	400 x 70	260 x 85	250 x 46
Corps de roues	Nylon	Tôle	Nylon	Nylon
Type de roues	Caout. super-élast.	Caout. semi-élast.	Pneu gonflé	Caout. super-élast.
Finition	Epoxy	Epoxy	Epoxy	Epoxy
Coloris	Bleu RAL 5005	Bleu RAL 5005	Bleu RAL 5005	Bleu RAL 5005
Poids (kg)	85,0	85,0	85,0	95,0

Modèle	10.0453.05	10.0453.06	10.0453.07	10.0453.08
Charge (kg)	500	500	1000	1000
Dim. utiles Lxl (mm)	1500 x 800	1500 x 800	1500 x 800	1500 x 800
Dim. hors-tout Lxlxh (mm)	1900 x 800 x 1185	1900 x 800 x 1235	1900 x 800 x 1235	1900 x 800 x 1235
Haut. sol/plateau (mm)	515	515	515	515
Dim. roues Øxl (mm)	400 x 70	400 x 110	400 x 75	400 x 100
Corps de roues	Tôle	Nylon	Nylon	Tôle
Type de roues	Caout. semi-élast.	Pneu gonflé	Caout. semi-élast.	Pneu gonflé
Finition	Epoxy	Epoxy	Epoxy	Epoxy

<http://www.axess-industries.com>

Remorque industrielle à main



Modèle	10.0453.05	10.0453.06	10.0453.07	10.0453.08
Coloris	Bleu RAL 5005	Bleu RAL 5005	Bleu RAL 5005	Bleu RAL 5005
Poids (kg)	95,0	99,0	100,0	104,0

Modèle	10.0453.09	10.0453.10	10.0453.11	10.0453.12
Charge (kg)	1000	1000	1500	1500
Dim. utiles Lxl (mm)	2000 x 1000	2000 x 1000	2000 x 1000	2500 x 1250
Dim. hors-tout Lxlxh (mm)	2400 x 1000 x 1160	2400 x 1000 x 1235	2400 x 1000 x 1235	2900 x 1250 x 1235
Haut. sol/plateau (mm)	440	515	515	515
Dim. roues Øxl (mm)	250 x 46	400 x 100	400 x 100	400 x 100
Corps de roues	Nylon	Tôle	Tôle	Tôle
Type de roues	Caout. super-élast.	Pneu gonflé	Pneu gonflé	Pneu gonflé
Finition	Epoxy	Epoxy	Epoxy	Epoxy
Coloris	Bleu RAL 5005	Bleu RAL 5005	Bleu RAL 5005	Bleu RAL 5005
Poids (kg)	110,0	114,0	124,0	144,0