

Remorque industrielle charges longues - 1 essieu

Modèles 3 et 5 tonnes acier soudé avec section appropriée. 8 tubes acier en insert, centre libre pour grue ou fourches de chariot. **Essieu mobile** autour d'une couronne, timon en triangle avec anneau de traction. Roues soit à **bandage caoutchouc** soit **gonflables** selon modèles. Moyeu à roulement à billes. Revêtement Epoxy RAL 2004. Hauteur utile 500 mm Frein de parking sur demande.



5 GARANTIE ANS



Modèle	10.0615.01	10.0615.02	10.0615.03	10.0615.04
Charge (kg)	3000	3000	5000	5000
Dim. utiles Lxl (mm)	4000 x 1050	4000 x 1050	5000 x 1250	5000 x 1250
Haut. sol/plateau (mm)	690	720	710	820
Dim. roues Øxl (mm)	400 x 75	460 x 140	415 x 100	550 x 170
Type de roues	bandage caoutchouc	Pneu gonflé	bandage caoutchouc	Pneu gonflé
Finition	Epoxy	Epoxy	Epoxy	Epoxy
Coloris	RAL 2004	RAL 2004	RAL 2004	RAL 2004
Poids (kg)	390,0	387,0	465,0	462,0