

Remorque industrielle tractable 1 essieu directeur

Charge 2000 à 5000 kg.
Remorques avec avant train pivotant monté sur couronne à billes.
Construction en acier en tube 60 x 30 mm ou 80 x 40 mm selon modèles.
3 dimensions de plateaux standard.
Plancher contre plaqué marine ép. 22 mm (ép. 25 mm pour modèle 5 tonnes) encastré dans le châssis.
Roues montées sur un axe d'acier spécial.
Timon directionnel relevable avec ø il d'attelage : ø il de ø intérieur 52 mm/ø extérieur 120 mm.
Crochet d'accouplement à l'arrière. Roues montées sur roulement à billes à bandage caoutchouc plein super élastique ou à bandage pneumatique.
Frein de parking en option.

Plateau "Glissmot" (anti-dérapant, indéformable et très résistant) sur demande.
Autres dimensions disponibles sur demande.



Modèle	10.0463.01	10.0463.02	10.0463.03	10.0463.04
Charge (kg)	2000	2000	2000	2000
Dim. utiles Lxl (mm)	2000 x 1000	2000 x 1000	2500 x 1250	2500 x 1250
Dim. hors-tout Lxlxh (mm)	2400 x 1000 x 1180	2400 x 1000 x 1220	2900 x 1250 x 1180	2900 x 1250 x 1220
Haut. sol/plateau (mm)	525	585	525	585
Dim. roues Øxl (mm)	300 x 75	414 x 120	300 x 75	414 x 120
Type de roues	Bandage super-élast.	Pneu. gonflé	Bandage super-élast.	Pneu. gonflé
Finition	Epoxy	Epoxy	Epoxy	Epoxy
Coloris	Jaune RAL 1028	Jaune RAL 1028	Jaune RAL 1028	Jaune RAL 1028
Poids (kg)	195,0	205,0	247,0	255,0

Modèle	10.0463.05	10.0463.06	10.0463.07	10.0463.08
Charge (kg)	3000	3000	3000	3000
Dim. utiles Lxl (mm)	2000 x 1000	2000 x 1000	2500 x 1250	2500 x 1250
Dim. hors-tout Lxlxh (mm)	2400 x 1000 x 1180	2400 x 1000 x 1220	2900 x 1250 x 1180	2900 x 1250 x 1180
Haut. sol/plateau (mm)	555	615	555	615
Dim. roues Øxl (mm)	360 x 85	476 x 143	360 x 85	476 x 143
Type de roues	Bandage super-élast.	Pneu. gonflé	Bandage super-élast.	Pneu. gonflé
Finition	Epoxy	Epoxy	Epoxy	Epoxy
Coloris	Jaune RAL 1028	Jaune RAL 1028	Jaune RAL 1028	Jaune RAL 1028
Poids (kg)	218,0	210,0	266,0	258,0



Remorque industrielle tractable 1 essieu directeur

Modèle	10.0463.09	10.0463.10	10.0463.11	10.0463.12
Charge (kg)	5000	5000	5000	5000
Dim. utiles Lxl (mm)	2000 x 1000	2000 x 1000	2000 x 1000	2500 x 1250
Dim. hors-tout Lxlxh (mm)	2400 x 1000 x 1220	2400 x 1000 x 1280	2400 x 1000 x 1280	2900 x 1250 x 1280
Haut. sol/plateau (mm)	605	390 x 150	640	640
Dim. roues Øxl (mm)	405 x 130	471 x 187	405 x 130	471 x 187
Type de roues	Bandage super-élast.	Pneu. gonflé	Pneu. gonflé	Pneu. gonflé
Finition	Epoxy	Epoxy	Epoxy	Epoxy
Coloris	Jaune RAL 1028	Jaune RAL 1028	Jaune RAL 1028	Jaune RAL 1028
Poids (kg)	325,0	312,0	390,0	375,0