

Transpalette – Fourches 1150 mm

Transpalette conçu pour transporter et manutentionner efficacement des charges pouvant aller jusqu'à **2500 kg**.

Alliant **fiabilité et performance**, il convient parfaitement à toutes les applications en usine, magasins, entrepôts.

Longueur des fourches **1150 mm**

Hauteur minimum 85 mm et hauteur maximum 200 mm

Galets **simples ou doubles** Nylon ou polyuréthane

Roues polyuréthane, caoutchouc ou nylon de Ø 200 x 50 mm

Finition Epoxy

Coloris vert



Modèle	10.0402.01	10.0402.02	10.0402.03	10.0402.04
Charge (kg)	2500	2500	2500	2500
Long. hors-tout (mm)	1550	1550	1550	1550
Finition	Epoxy	Epoxy	Epoxy	Epoxy
Coloris	Vert	Vert	Vert	Vert
Long. de fourche (mm)	1150	1150	1150	1150
Haut. fourches position haute (mm)	200	200	200	200
Haut. fourches position basse (mm)	85	85	85	85
Ecartement extérieur (mm)	525	525	525	525
Larg. de fourche (mm)	150	150	150	150
Rayon de braquage (mm)	1367	1367	1367	1367
Roues directrices	Caoutchouc	Caoutchouc	Nylon	Caoutchouc
Ø roues (mm)	200 x 50	200 x 50	200 x 50	200 x 50
Type de galets	2/Nylon	4/Nylon	2/Nylon	2/Polyuréthane
Poids (kg)	63,0	67,0	63,0	63,0

Modèle	10.0402.05	10.0402.06	10.0402.07	10.0402.08
Charge (kg)	2500	2500	2500	2500
Long. hors-tout (mm)	1550	1550	1550	1550
Finition	Epoxy	Epoxy	Epoxy	Epoxy
Coloris	Vert	Vert	Vert	Vert
Long. de fourche (mm)	1150	1150	1150	1150
Haut. fourches position haute (mm)	200	200	200	200
Haut. fourches position basse (mm)	85	85	85	85
Ecartement extérieur (mm)	525	525	525	525
Larg. de fourche (mm)	150	150	150	150

