

Transpalette – Fourches 800 mm

L'assurance de la qualité!

Transpalette conçu pour transporter et manutentionner efficacement des charges pouvant aller jusqu'à 2500 kg.

Alliant fiabilité et performance, il convient parfaitement à toutes les applications en usine, magasins, entrepôts.

- » Longueur des fourches 800 mm.
- » Hauteur minimum 85 mm et hauteur maximum 200 mm.
- » Galets simples ou doubles Nylon ou polyuréthane
- » Roues directionnelles polyuréthane ou caoutchouc de Ø 200 x 50 mm Finition Epoxy
- » Coloris vert



Modèle	10.0403.01	10.0403.02	10.0403.03	10.0403.04	10.0403.05	10.0403.06
Charge (kg)	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Long. hors-tout (mm)	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Coloris	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert
Finition	Epoxy	Epoxy	Epoxy	Epoxy	Epoxy	Epoxy
Long. de fourche (mm)	800	800	800	800	800	800
Haut. fourches position haute (mm)	200	200	200	200	200	200
Haut. fourches position basse (mm)	85	85	85	85	85	85
Ecartement extérieur (mm)	525	525	525	525	525	525
Larg. de fourche (mm)	150	150	150	150	150	150
Rayon de braquage (mm)	1019	1019	1019	1019	1019	1019
Roues directrices	Caoutchouc	Caoutchouc	Caoutchouc	Polyuréthane	Caoutchouc	Polyuréthane
Ø roues (mm)	200 x 50	200 x 50	200 x 50	200 x 50	200 x 50	200 x 50
Type de galets	2/Nylon	4/Nylon	2/ Polyuréthane	2/ Polyuréthane	4/ Polyuréthane	4/ Polyuréthane
Poids (kg)	53,0	57,0	53,0	53,0	57,0	57,0

