

Transpalette - Fourches 950 mm

Charge 2500 kg. Longueur des fourches 950 mm. Hauteur minimum 85 mm et hauteur maximum 200 mm. Galets simples ou doubles Nylon ou polyuréthane. Roues directionnelles polyuréthane ou caoutchouc de diamètre 200 x 50 mm. Finition Epoxy. Coloris vert.



Modèle	10.0404.01	10.0404.02	10.0404.03	10.0404.04	10.0404.05	10.0404.06
Charge (kg)	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Long. hors-tout (mm)	1350	1350	1350	1350	1350	1350
Finition	Epoxy	Epoxy	Epoxy	Epoxy	Epoxy	Epoxy
Coloris	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert
Long. de fourche (mm)	950	950	950	950	950	950
Haut. fourches position haute (mm)	200	200	200	200	200	200
Haut. fourches position basse (mm)	85	85	85	85	85	85
Ecartement extérieur (mm)	525	525	525	525	525	525
Larg. de fourche (mm)	150	150	150	150	150	150
Rayon de braquage (mm)	1168	1168	1168	1168	1168	1168
Roues directrices	Caoutchouc	Caoutchouc	Caoutchouc	Polyuréthane	Caoutchouc	Polyuréthane
Ø roues (mm)	200 x 50	200 x 50	200 x 50	200 x 50	200 x 50	200 x 50
Type de galets	2/Nylon	4/Nylon	2/ Polyuréthane	2/ Polyuréthane	4/ Polyuréthane	4/ Polyuréthane
Poids (kg)	56,0	60,0	56,0	56,0	60,0	60,0

