

Trémies de remplissage BIG BAG

Rapidité de remplissage des big-bag par godet de chargement. Environnement propre. 4 largeurs.

Capacité : de 800 à 1334 litres.
Trémie en tôle de 30/10 ème avec plis de renfort.

Trémie adaptée aux largeurs de godets, 4 disponibles (cote L dans le tableau). Sortie goulotte 500 x 500 mm. Hauteur disponible sous crochets: 1650 mm. Ouverture 500 x 500 mm

4 crochets pour maintien des anses big-bag. Reprise aisée des sacs
Empiètement tubulaire avec goussets de renfort. Platines pré-percées pour fixation au sol.

Pieds démontables (pour transport).



Modèle	12.0466.01	12.0466.02	12.0466.03	12.0466.04
Volume (litres)	800	1060	1130	1334
Larg. ext. (mm) [A]	1235	1235	1235	1235
Larg. int. (mm) [B]	1000	1000	1000	1000
Long. ext. (mm) [C]	1940	2340	2740	3240
Long. int. (mm) [I]	1700	2100	2500	3000
Haut. hors-tout (mm) [D]	2410	2410	2410	2410
Matière	Tôle	Tôle	Tôle	Tôle
Finition	Peinture anti-corrosion	Peinture anti-corrosion	Peinture anti-corrosion	Peinture anti-corrosion
Entraxe crochets (mm)	625 x 800	625 x 895	625 x 940	625 x 1140
Epaisseur tôle (mm)	30/10°	30/10°	30/10°	30/10°
Dim. goulotte (mm)	500 x 500	500 x 500	500 x 500	500 x 500
Haut. utile sous crochet (mm)	1650	1650	1650	1650
Poids (kg)	205,0	268,0	290,0	344,0

Modèle	12.0466.05	12.0466.06	12.0466.07	12.0466.08
Volume (litres)	800	1060	1130	1334
Larg. ext. (mm) [A]	1235	1235	1235	1235
Larg. int. (mm) [B]	1000	1000	1000	1000
Long. ext. (mm) [C]	1940	2340	2740	3240
Long. int. (mm) [I]	1700	2100	2500	3000
Haut. hors-tout (mm) [D]	2410	2410	2410	2410
Matière	Tôle	Tôle	Tôle	Tôle
Finition	Galva	Galva	Galva	Galva
Entraxe crochets (mm)	625 x 800	625 x 895	625 x 940	625 x 1140

<http://www.axess-industries.com>



Trémies de remplissage BIG BAG

Modèle	12.0466.05	12.0466.06	12.0466.07	12.0466.08
Epaisseur tôle (mm)	30/10°	30/10°	30/10°	30/10°
Dim. goulotte (mm)	500 x 500	500 x 500	500 x 500	500 x 500
Haut. utile sous crochet (mm)	1650	1650	1650	1650
Poids (kg)	205,0	268,0	290,0	344,0

