



FICHE TECHNIQUE

Référence : C805

Référence de commande : 70009

Qualités :

- Un **confort naturel**
- Une bonne **résistance à l'abrasion et à la déchirure**
- Une **polyvalence** dans de nombreux domaines d'application

Domaines d'utilisation :

- Idéal pour la **manutention lourde**
- Parfaitement adapté à une **utilisation en milieu sec**

Cuir de bovin (origine Inde)

Paume et dos pleine fleur

Elastique de serrage

Tailles : 7/8/9/10/11/12

Cartons de 120 paires

PCB : lot de 12 paires à la taille



EN 388 : 2016



3132X

EN 388 : Risques mécaniques



Niveau de performance :

Méthode d'essai	niveau 1	niveau 2	niveau 3	niveau 4	niveau 5
résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	> 100	> 500	> 2000	> 8000	---
résistance à la coupure (indice)	> 1,2	> 2,5	> 5,0	> 10,0	> 20,0
résistance à la déchirure (Newton)	> 10	> 25	> 50	> 75	---
résistance à la perforation (Newton)	> 20	> 60	> 100	> 150	---

résistance à la coupure selon EN ISO 13997 (Newton)	niveau A	niveau B	niveau C	niveau D	niveau E	niveau F
	2	5	10	15	22	30

Gant de protection CUIR